

Light.  
Shades.  
Atmospheres.

[www.bandalux.com](http://www.bandalux.com)



# ROLLER PROTECT SHIELD

**CORTINA ENROLLABLE  
TRANSPARENTE PARA LA  
PROTECCIÓN, SEGURIDAD  
E HIGIENE DE PERSONAS  
Y NEGOCIOS.**



**B A N D A L U X**

People. Planet. Future.

# BANDALUX

LA NUEVA CORTINA DE PROTECCIÓN ENROLLABLE PARA NEGOCIOS Y OFICINAS



**DISCRETA Y FUNCIONAL**  
QUEDA TOTALMENTE RECOGIDA EN EL TECHO

**FÁCIL INSTALACIÓN**  
PERFIL DE UNIÓN QUE PERMITE AJUSTAR LOS SOPORTES

**SEGURIDAD E HIGIENE**  
FÁCIL LIMPIEZA PARA PROTEGER LOS ESPACIOS Y LAS PERSONAS

**APTA PARA INSTALACIÓN EN FALSO TECHO**

## INFORMACIÓN TÉCNICA ROLLER PROTECT SHIELD

### Descripción

Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción con un espesor de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV, protege de agentes patógenos.

### Medidas disponibles

- Dos anchos de cortina disponibles: 137 cm y 180 cm.

- Alto máximo: 320 cm.

Consultar otros anchos y altos disponibles.

Ancho cortina 137 cm		Ancho cortina 180 cm	
Ancho tejido		Ancho tejido	
A CADENA	132,8 cm	A CADENA	175,8 cm
A MANIVELA	131,7 cm	A MANIVELA	174,7 cm
A MOTOR	132,8 cm	A MOTOR	175,8 cm

### Accionamientos

Accionamiento a cadena servido por defecto.



#### Opciones de accionamiento:

- Motor batería integrado recargable, sin instalación eléctrica. (Incluye cargador y emisor).
- Manivela desmontable.



### Acabados y colores

Componentes en color Aluminio anodizado plata natural o Blanco.

### Recomendaciones de uso y limpieza

- Se recomienda recoger cuando no esté en uso para una mejor conservación e higiene.
- Fácil limpieza con gamuza suave y alcohol isopropílico o agua y jabón.

ROLLER PROTECT SHIELD **TEJIDO NO FR** accionamiento a cadena

ROLLER PROTECT SHIELD **TEJIDO FR** accionamiento a cadena

OPCIONES

PERFIL DE UNIÓN

ACCIONAMIENTO A MANIVELA

ACCIONAMIENTO A MOTOR

EMISOR MULTICANAL

### Características técnicas

Composición	PVC Flexible (Cristal HT LS)
Espesor	0,5 mm ±5%
Peso	620 g/m <sup>2</sup> ±5%
Densidad	1,27 gr/cm <sup>3</sup>
Resistencia rayos UV	5 min (Blue Scale)
Resistencia a la tracción UNE EN ISO 527-3:1996	MD 240 / CD 221 (kg/cm <sup>2</sup> )
Resistencia a la rotura UNE EN ISO 6383-1:2005	MD 3,5 / CD 3,9 (kg/mm)
Alargamiento en la rotura UNE EN ISO 527-3:1996	MD 265 / CD 271 (%)
Rango de temperatura	-20 °C / +50 °C
Contracción longitudinal	0% (- 50 °C)
Comportamiento al fuego	Autoextinguible

△ NOTA: La cortina enrollable de protección puede presentar ondulaciones y crear reflejos debido a las características del material. No será motivo de reclamación.